

COMPACT 10 COMPACT 12 COMPACT 14



INTELEKTNÍ ROBUSTNÍ KONSTRUKCE

- > Protizávaží odolné proti nárazům s integrovanou ochranou vodičů, AC motory a zástrčkou pro připojení sítě
- > Zesílené zábradlí s přidáním nosníkem pro maximální odolnost

MAXIMALIZOVANÝ POTENCIÁL

- > Přístup na všechna pracoviště: sklápěcí zábradlí, boční a podélné kapsy pro vysokozdvizné vozíky
- > Použití IN/OUT* při pojezdu v plné výšce a bez dalšího omezení zatížení

JEDINEČNÉ ZKUŠENOSTI UŽIVATELŮ

- > Proporcionální pohyby pro přesný pojezd (střídavé motory)
- > Ergonomický ovládací pult v pracovním koši s držákem a joystickem

BEZKONKURENČNĚ JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA

- > Haulotte Activ'Energy Management: pro údržbu akumulátorů
- > Vestavěné nástroje pro nastavení a diagnostiku s telematickým řešením Haulotte Diag, Haulotte Activ'Screen a Sherpal

* Použití UVNITŘ/VENKU, COMPACT 14: provoz pouze v interiéru

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

	COMPACT 10 AE	COMPACT 12 AE	COMPACT 14 AE
Pracovní výška	10 m	11,75 m	13,75 m
Výška podlahy pracovního koše	8 m	9,75 m	11,75 m
Možnost pojezdu v maximální výšce až	8 m	9,75 m	11,75 m
Maximální nosnost v interiéru	450 kg (3 osoby)	320 kg (3 osoby)	
Maximální nosnost v exteriéru	450 kg (1 osoba)	320 kg (1 osoba)	NA
Maximální nosnost výsuvné platformy	120 kg		
A Délka pracovního koše	2,4 m		
B Délka prac. koše s výsuvnou platformou	3,32 m		
Výsuvná platforma	0,92 m		
Šířka pracovního koše	1,17 m		
D Výška ve spuštěném stavu (se zábradlím)	2,35 m	2,47 m	2,72 m
Výška se sklopeným zábradlím	1,65 m	1,77 m	2,02 m
E Šířka	1,20 m		
F Délka	2,5 m		
G Rozvor	1,86 m		
H Světla výška - ochrana proti překlopení zasunuta	12,5 cm		
Světla výška - ochrana proti překlopení vysunuta	2 cm		
Rychlost pojezdu	0,7/1,5/4,2 km/hod.		
Maximální stoupavost	25 %		
Sklon (podélný/boční)	3,5°/1,5°		
Vnější poloměr otáčení	1,83 m		
Nešpinící pneumatiky	15 x 5		
Akumulátory	24 V - 225 Ah (C20)		
Objem nádrže hydraulického oleje	10 l	14 l	
Hmotnost	2 490 kg	2 940 kg	3 070 kg

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- > Haulotte Activ' Energy Management: Inteligentní nabíječka
- > Multinapěťová nabíječka 27A
- > Přístup k akumulátorům výklopnou přihrádkou
- > Indikace nabíjení akumulátoru
- > Haulotte Activ'Screen (informace o nabíjení akumulátorů, počítadlo provozních hodin, servisní varování a poruchy v kódu nebo textu...)
- > Příčné a podélné kapsy pro vysokozdvizný vozík
- > Sklopné zábradlí
- > Prodloužení pracovního koše vpředu
- > Střídací motor
- > Odnímatelný ovládací pult v koši
- > 2 rychlosti pojezdu
- > Manuální nouzové spuštění
- > Pohyblivá ochrana proti překlopení
- > Přístup k portálu MyHaulotte Multi-Services
- > 2 přední řízená kola, 2 zadní hnací kola
- > Robustní, nešpinící pneumatiky
- > Akustický varovný signál
- > Elektrický systém uvolnění brzd
- > Zábрана pro ochranu proti pádu

VOLITELNÁ VÝBAVA

- > Haulotte Activ' Energy Management: automatické nebo manuální systémy plnění akumulátorů
- > Bezúdržbové akumulátory
- > Sekundární ochranný systém
- > Telematická řešení
- > Držák trubek
- > Držák desek
- > Pohodlná vstupní samouzavírací dvířka
- > Příkladná ochrana horního a dolního ovládacího pultu
- > Zásuvka v pracovním koši (110/230 V)
- > Pracovní světlomet
- > Blikající světlo (jednoduché, dvojité nebo 360°)
- > Biologicky rozložitelný hydraulický olej
- > Hydraulický olej pro nízké teploty

